



**YAPRAK
DÖNERCİSİ®**

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



NEREDEN KULLANILIR

Yağ ve kir temizliğinde kullanılır.

NE SIKLIKTA KULLANILIR

Her zaman.

NEREDE KULLANILIR

Fayans, seramik, karo, mermer, plastik, PVC, marley, boyalı, yıkanabilir tüm yüzeylerin temizliğinde.

DOZAJ

Dozaj oranı 1 litre suya ;
50-100 ml

NE İLE KULLANILIR

Otomat, Paspas kovası, paspas, yıkama fırçası, ovma peti vb.

AVANTAJI

Güçlü yapısı ile mükemmel yağ sökme, kir temizleme özelliği. Köpüğü kontrollü yapısı ile kolay durulama, daha az su tüketimi. Durulama gerektirmez. Materyal dostu formülasyonu sayesinde suya dayanıklı tüm sert yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır.

pH %1 6-7

AMBALAJ YAPISI


1 litre*12 şişe

NILCO ALKOHOLREINIGER KULLANIM EĞİTİM KARTI

ALKOHOLREINIGER

ALKOL BAZLI NOTR, PARFUMLU YÜZEY TEMİZLİK VE OTOMAT ÜRÜNÜ

Nasıl uygulanır



Paspas:

- 1.Kaba kirler toplanır ve yüzey süpürülerek mop atılacak veya otomat kullanılacak hale getirilir.
- 2.Paspas kovasına su belirli hacme kadar konur. Konulan litreye ve kirlilik durumuna göre dozaj kısmında belirtilen oranda ürün kovaya ilave edilir.
- 3.Kirli yüzeye uygun mop ile uygulama yapılır. Mop sık sık paspas kovasına batırılarak temizlenir. Kirli mop ile temizlik yapmayınız.
- 4.Fırça veya pet ile uygulama sonrasında silerek kurulanır.
- 5.Direk kullanım sonrasında durulama gerektirir.
- 6.Paspas ile kullanım sonrasında kurumaya bırakınız. Yüzey kuruyuncaya kadar basmayınız.

Otomat:

Otomat temizleyicisinin temiz su tankına, kirlilik durumuna göre uygun dozajda ürün konur. Temizlenecek yüzeye uygun ped takılarak yüzey otomat yardımı ile temizlenir. İşlem sonunda otomatın kirli su tankı boşaltılır ve yıkanarak temizlenir. Koku yapmaması için otomatın kirli ve temiz su bölümlerinin kapağı açık olarak bırakılır.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İşlemden sonra ellerinizi durulayıp, kurulayınız. Uzun süreli temaslarda cildinizin korunması gerekebilir.

